

เบสท์ พูล-105

BEST POOL-105

ผลิตภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำเขียว

เบสท์ พูล-105 คือ เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ถูกพัฒนา ค้นคว้า วิจัย และทดลอง เพื่อใช้แก้ไข ป้องกันปัญหาการเกิดตะไคร่น้ำเขียว เพิ่มความสดใสเป็นประกายแวววาวให้แก่สระว่ายน้ำ ลดปริมาณการใช้สารประกอบคลอรีน ไม่เป็นอันตรายต่อคน อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ สถานะของเหลว ละลายน้ำได้ง่าย

ประโยชน์

เบสท์ พูล-105 เป็นเคมีภัณฑ์สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นพิเศษ ใช้สำหรับป้องกันปัญหา ตะไคร่น้ำ-เขียวโดยเฉพาะ มีสารฆ่าตะไคร่ (Algaecide) ส่งผลทำให้ลดปริมาณการใช้ สารประกอบคลอรีน ค่า pH ของน้ำหลังการใช้จะลดลงเพียงเล็กน้อย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ช่วยปรับค่า pH ของน้ำ ลดกลิ่นจากคลอรีน ไม่มีพิษต่อคน และสะดวก ต่อการใช้

วิธีการใช้

ค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) ของน้ำในสระว่ายน้ำ ก่อนเติม "**เบสท์ พูล-105**" ควรมีความ อยู่ระหว่าง 7.6-8.4 เติม "**เบสท์ พูล-105**" ลงในสระได้โดยตรงหรือเติมลงท่อทางดูดของ บิมน้ำหมุนเวียน เพื่อให้ "**เบสท์ พูล-105**" กระจายตัวในน้ำได้อย่างทั่วถึง สำหรับสระที่มี การหมุนเวียนน้ำไม่ทั่วถึง สามารถเทลงโดยตรงในจุดที่เกิดปัญหา หากมีปัญหาต่อเนื่องควร เพิ่มปริมาณการใช้เป็น 2 – 3 เท่าในช่วงสัปดาห์แรก หลังจากนั้นให้เติมในปริมาณปกติ

ปริมาณการใช้

เติม "**เบสท์ พูล-105**" จำนวน 3-5 กิโลกรัมต่อปริมาตรน้ำในสระว่ายน้ำน้ำ 100 ลูกบาศก์ เมตร (100,000 ลิตร)

ข้อควรระวัง

- ห้ามดื่มหรือรับประทาน และควรปิดฝาทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน
- ควรสวมถุงมือยาง หากผิวแพ้สารเคมีได้ง่าย
- ระวังอย่าให้เข้าตา หากเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากอาการไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
- เก็บไว้ในสถานที่ ที่มีการถ่ายเทอากาศสะดวก
- เก็บแยกกับสารเคมีชนิดอื่น เช่น BEST POOL-12 (เบสท์ พูล-12), BEST POOL-AC (เบสท์ พูล-เอซี) และอื่นๆ ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง
- เป็นสารกัดกร่อน
- ห้ามผสม "**เบสท์ พูล-105**" กับเคมีภัณฑ์ชนิดอื่น โดยเฉพาะที่มีฤทธิ์เป็นด่าง



www.bestchoicethailand.com

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
29/40 หมู่ 2 ถนน 345 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02 525 8720 โทรสาร 02 525 8728

เบสท์ พูล-105

BEST POOL-105

ผลิตภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำเขียว

บริการด้านเทคนิค

BCT บริการให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านเทคนิค สำหรับงานปรับปรุงคุณภาพน้ำชนิดต่างๆ และงานล้างทำความสะอาดของระบบน้ำทั้งหมด โดยทีมงานนักเคมีและวิศวกรเคมีที่มีประสบการณ์โดยตรง

ขนาดบรรจุ

1	ถัง	บรรจุ	20	กิโลกรัม
1	แกลลอน	บรรจุ	3.8	ลิตร
1	กล่อง	บรรจุ	4	แกลลอน



www.bestchoicethailand.com

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
29/40 หมู่ 2 ถนน 345 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02 525 8720 โทรสาร 02 525 8728